Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão


Equipamento com pinças MPUBT/H para barras BT


30902 ECBT-4MPUBTH


Quatro pinças MPUBT/H de aperto por parafuso, otimizadas para fixação direta em barras de quadros de baixa tensão. Cada ponto de ligação é operado com punho isolado e cabos flexíveis que facilitam a manobra.

Em conformidade com a norma IEC 61230.









Composto por:

- 4 pinças MPUBT/H de liga de alumínio, aperto por parafuso.
- 1 punho isolado com cabeça polivalente.
- 3 cabos de cobre isolado com capa isolante em PVC, de 35 mm² de secção e 0,6 m ou 1 m de comprimento, conforme o modelo.
- 1 cabo de cobre isolado com capa isolante em PVC, de 25 mm² de secção e 2 m de comprimento.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
659001	ECBT-4MPUBTH-3525-0.6-2	35 / 25	0,6 / 2	9 kA/1s
T659206	ECBT-4MPUBTH-3525-0102	35 / 25	1 / 2	