

Dispositivos de Ligação à Terra

Segurança

Ligação à terra de baixa tensão

30902 ECBT-MPUBTH

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito para ligação à terra de baixa tensão. O objetivo principal da instalação deste equipamento é a proteção do trabalhador contra a energização acidental ou possível retorno de tensão durante os trabalhos de manutenção.

As pinças MPUBT/H para baixa tensão são ideais para serem fixadas em pletinas (chapas metálicas de contato elétrico).

De acordo com a norma IEC 61230.



MPUBT/H
Pinça




Composto por:

- 4 pinças MPUBT/H de liga de alumínio, aperto por parafuso.
- 1 empunhadura isolada com cabeçote polivalente.
- 3 cabos de cobre isolado com revestimento de PVC de 35 mm² de seção e 0,6 m de comprimento.
- 1 cabo de cobre isolado com revestimento de PVC de 25 mm² de seção e 2 m de comprimento.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 caixa de plástico para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Corrente atribuída ICC Máx.
659001	ECBT-MPUBTH/35	9 kA/1s



TT-38A
Pinça de ligação à terra



IEC 61230

5-35 mm

0-35 mm

Icc 12 kA/1s