Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de alta tensão – Cabo de alumínio


Equipamento com pinças TML + cabo de alumínio

30907 PATL-AL-3/TML

Conjunto para linhas de AT com pinças TML de aperto por parafuso e cabos de alumínio; reduz o peso mantendo a continuidade elétrica (ICC teórica conforme tabela).


Em conformidade com a norma IEC 61230.








Cod. 630116
Gancho de recuperação.
Não incluído no equipamento





Composto por:

- 3 pinças TML de liga de alumínio, de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 10 e 70 mm.
- 3 cabos de alumínio com capa isolante em PVC. Secção e comprimento conforme modelo.
- 3 tornos de ligação à terra TT-50.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.

Seleção da vara:
Os equipamentos de ligação à terra para alta tensão são fornecidos sem vara isolante. A vara deve ser selecionada em função da tensão da instalação, de acordo com a normativa aplicável, para garantir as distâncias de segurança e uma ergonomia correta durante as manobras.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
680120	PATL-AL-3/TML/12007	120	7	17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s*
680130	PATL-AL-3/TML/12008		8	
680140	PATL-AL-3/TML/12010		10	

* Corrente atribuída teórica. / * Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.