Dispositivos de ligação à terra / Centros de média e alta tensão

Equipamento com pinças MPS e tornos com chave (controlo de acesso)


30906 PATL-3MPS/9510


Sistema com três pinças MPS e três tornos TTS com fechadura, que assegura o controlo da manipulação do equipamento através de chaves independentes.

Em conformidade com a norma IEC 61230.









Seleção da vara:
Os equipamentos de ligação à terra para alta tensão são fornecidos sem vara isolante. A vara deve ser selecionada em função da tensão da instalação, de acordo com a normativa aplicável, para garantir as distâncias de segurança e uma ergonomia correta durante as manobras.

As pinças podem ser fixadas a condutores cilíndricos, barras planas, barras de distribuição flexíveis ou pontos de fixação mediante aperto por parafuso.
Intensidade de curto-circuito: 31,5 kA (cabo 120 mm²).

Composto por:

- 3 pinças MPS de liga de alumínio, de aperto por parafuso, para condutores cilíndricos com diâmetro entre 6 e 75 mm; barras planas até 65 mm e barras de distribuição flexíveis até 65 mm.
- 3 cabos de cobre com isolamento em PVC, de secção 95 mm² e 10 m de comprimento.
- 3 tornos de ligação à terra com fechadura e chave.
- 3 chaves codificadas independentemente e uma cópia de cada chave para ser guardada pelo responsável do equipamento.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
676010	**PATL-3MPS/9510**	95	10	25 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.