Dispositivos de ligação à terra / Accesorios para quadros elétricos de BT

30903 PINÇA DE TERRA

30903 MPUC

Pinça de aperto rápido para barras ou condutores

A pinça MPUC foi concebida para uma ligação rápida e segura em barras ou condutores nus.
O seu sistema de aperto por parafuso garante um contacto elétrico ótimo e estável durante ensaios ou ligações à terra temporárias.



Código	Ref.	Dimensões	Capacidade	C. atribuída ICC Máx.	Peso
659133	MPUCN	148 x 55 x 33 mm	▱ 35 mm	12 kA/1s	250 g
659139	MPUCF	148 x 55 x 33 mm	∅ 20 mm		

30903 PTA

Pinça para cabeças de parafusos em barras ou placas

A pinça PTA permite a ligação dos equipamentos de ligação à terra e curto-circuito sobre cabeças de parafusos fixados em barras ou placas de quadros elétricos.



Código	Ref.	⬡ / Ø máx.	Corrente atribuída ICC Máx.	Peso
659132	PTA	8 - 22 mm	6,9 kA/1s	325 g

30903 SHUNT

Pinça SHPC para cabo isolado
Concebida para perfurar o isolamento do condutor sem necessidade de descascar. Garante uma ligação direta e segura em cabos de baixa tensão. Totalmente isolada e com proteção retráctil.

Pinça SHCD para cabo nu
Especial para ligação direta sobre condutor nu. Proporciona um contacto firme e seguro. Totalmente isolada, com proteção retráctil.

Pinça SHPL para barras
Indicada para ligação em barras ou placas planas. O seu design garante uma fixação estável e condutiva. Ideal em quadros elétricos e subestações.



SHUNT
(SHPC, SHCD y SHPL)

Código	Ref.	Dimensões	Capacidade	Ponto teste	Emenda	▮	▬	═	Corrente máxima de trabalho	Tensão Máx.	Peso
659020	SHPC	143 x 54 x 26 mm	25-240 mm²	Toma 4 mm	Conector M8	•			200 A	1000 V	250 g
659021	SHCD	143 x 54 x 26 mm	25-240 mm²				•				
659022	SHPL	143 x 54 x 26 mm	▱ 2-25 mm					•			