

# Eléttodos de terra e acessórios de terras

## Conexões




CE


### 11301 Eléttodos de terra

Eléttodos com revestimento em cobre de 100 ou 300 microns




Concebidos para instalações fixas, estes eléctodos são utilizados para garantir uma ligação à terra segura, eficaz e duradoura em sistemas eléctricos.

São fabricados em aço calibrado com um tratamento superficial de cobre eletrolítico de 100 ou 300 microns, conferindo-lhes excelente resistência à corrosão e longa vida útil, mesmo em condições adversas.




Os eléctodos de 100 µm com diâmetro de 14,2 mm cumprem a norma UNE 202006 e possuem a certificação  da AENOR.






#### Eléttodos de terra 100 µm - Ø 14,2 mm

Código	Ref.	Dimensões		 Saco	 Caixa	 Palete
		L	D			
T101415	Eléttodos de terra 100 µm - Ø 14,2 Comprimento 1,5 m	1,5 m	14,2 mm	10	100	400
T101420	Eléttodos de terra 100 µm - Ø 14,2 Comprimento 2,0 m	2,0 m	14,2 mm	10	100	400

#### Eléttodos de terra 100 µm - Ø 18,2 mm

Código	Ref.	Dimensões		 Saco	 Caixa	 Palete
		L	D			
T101820	Eléttodos de terra 100 µm - Ø 18,2 Comprimento 2,0 m	2,0 m	18,2 mm	5	100	400

#### Eléttodos de terra 300 µm - Ø 14,6 mm

Código	Ref.	Dimensões		 Saco	 Caixa	 Palete
		L	D			
T301420	Eléttodos de terra 300 µm - Ø 14,6 Comprimento 2,0 m	2,0 m	14,6 mm	10	100	400