


**Conexões / Ligadores de derivação tipo "C"**

## 10702 CRC

### Ligador de derivação tipo "C" de cobre

Os ligadores de derivação tipo "C" são fabricados em cobre eletrolítico e são utilizados para ligações e derivações cobre-cobre (Cu-Cu), principalmente em instalações de aterramento.

Cumprim com a Norma EN 62561-1.



Código	Ref.	Principal		Derivado		Dimensões (mm)			Kg x 100	Saco	Caixa
		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	A	B	L			
145120	CRC-3	25	10	6	4	18,6	11,7	17,5	1,918	50	300
145130	CRC-4	25	16	10	4	19,5	11,8	17,6	1,774	50	300
145140	CRC-5	25	16	25	16	20,5	12,0	17,7	1,790	50	250
145150	CRC-6	35	35	25	4	25,2	15,5	21,1	3,848	25	125
145160	CRC-7	35	35	35	16	26,7	15,2	21,3	3,612	25	125
145170	CRC-8	70	50	35	4	33,3	20,4	27,2	9,315	10	60
145180	CRC-9	70	50	70	35	34,2	20,5	27,2	8,545	10	60
145190	CRC-10	95	70	35	16	41,9	23,8	29,1	14,795	10	40
145200	CRC-11	95	70	70	35	41,0	25,1	29,4	14,002	10	40
145210	CRC-12	95	95	95	95	39,8	25,0	29,1	12,039	10	40
145220	CRC-13	120	120	120	25	44,1	27,2	30,0	15,579	10	40
145230	CRC-14	185	150	95	50	44,5	27,2	27,5	13,105	10	50
145240	CRC-15	150	150	150	70	45,1	27,9	30,2	10,685	5	30
145250	CRC-16*	185	120	185	95	53,7	33,2	35,2	25,700	5	25

\* Com cabo rígido de cobre, também pode ser a secção de 240 mm<sup>2</sup> (na máxima do principal).