Conexões / Terminais isolados


11001 AT

Terminal de olhal isolado

Os terminais AT são fabricados com fita de cobre eletrolítico estanhado e isolamento em PVC autoextinguível.

Codificação por cores conforme a norma DIN 46237.

Certificação UL.





Código	Ref.	Secção (mm²)	Métrica	Dimensões (mm) d2	W	E	d1	L	x1.000	Saco	Caixa
270100	**AT-1,5/3**	0,5-1,5	3	3,2	5,5	10,0	1,7	17,5	0,580	100	1600
270110	**AT-1,5/4**		4	4,3	6,6			19,4	0,620	100	1600
270120	**AT-1,5/5**		5	5,3	8,0			20,8	0,680	100	1600
270130	**AT-1,5/6**		6	6,4	10,0			23,0	0,850	100	1000
270140	**AT-1,5/8**		8	8,4	11,6			26,8	0,930	100	1000
270150	**AT-1,5/10**		10	10,5	13,6			30,5	-	100	1000
270160	**AT-2,5/3**	1,5-2,5	3	3,2	6,6	10,0	2,3	17,8	0,708	100	1400
270170	**AT-2,5/4**		4	4,3	6,6			19,4	0,710	100	1400
270180	**AT-2,5/5**		5	5,3	8,5			21,8	0,829	100	1200
270190	**AT-2,5/6**		6	6,4	11,0			26,8	1,172	100	1000
270200	**AT-2,5/8**		8	8,4	11,8			26,8	1,000	100	1000
270210	**AT-2,5/10**		10	10,5	13,6			30,5	-	100	1000
270220	**AT-6/4**	4-6	4	4,3	7,2	13,0	3,4	22,7	1,341	100	800
270230	**AT-6/5**		5	5,3	9,5			26,0	1,623	100	700
270240	**AT-6/6**		6	6,4	12,0			29,5	1,927	100	600
270250	**AT-6/8**		8	8,4	15,0			34,0	2,374	100	500
270260	**AT-6/10**		10	10,5	15,0			34,0	-	100	400