
Conexões / Conectores de alumínio

10305 RJA

União de alumínio redutor

As uniões redutoras RJA são fabricadas em liga de alumínio com pureza igual ou superior a 99,5%. Possuem um batente central que divide o conector em duas zonas distintas, facilitando o alinhamento dos condutores.
Ambas as extremidades contêm massa neutra condutora que protege o alumínio da oxidação e melhora o contacto elétrico.
São concebidas para ligações Al–Al ou Al–Cu, garantindo que o condutor de alumínio seja sempre inserido na parte de maior secção e o de cobre na menor. É essencial vedar corretamente as extremidades para evitar a entrada de humidade ou agentes externos que possam causar oxidação.





Código	Ref.	Secção Al (mm²) 1	Secção Al (mm²) 2	Dimensões (mm) ØE	Dimensões (mm) Ø11	Dimensões (mm) Ø12	Dimensões (mm) L	Kg x100	Saco	Caixa
100100	**RJ1A-50/25**	50	25	20	9,0	6,5	106,5	7,450	1	125
100140	**RJ1A-95/50**	95	50	20	12,5	9,0	106,5	6,340	1	125
100150	**RJ2A-150/50**	150	50	25	15,5	9,0	133,0	11,880	1	60
100160	**RJ2A-150/95**	150	95	25	15,5	12,5	133,0	10,900	1	60
100165	**RJ4A-240/50**	240	50	32	19,5	9,0	143,5	21,030	1	50
100170	**RJ4A-240/95**	240	95	32	19,5	12,5	143,5	20,080	1	50
100180	**RJ4A-240/150**	240	150	32	19,5	15,5	143,5	19,010	1	50

* Para outras medidas, consulte-nos.