
Conexões / Conectores de alumínio

10304 RJA

União de alumínio

As uniões RJA são fabricadas em liga de alumínio de elevada pureza (≥ 99,5%). Dispõem de um batente central que permite centrar os condutores, dividindo o conector em duas zonas simétricas para facilitar a cravação.
Ambas as extremidades contêm massa neutra condutora que protege o alumínio contra a oxidação e melhora a ligação elétrica.

Atende à norma UNE 211022 e possui o certificado AENOR.*





Código	Ref.	Secção (mm²)	Dimensões (mm)			Kg x100	Saco	Caixa
			ØE	Ø1	L			
095100	**RJ1A-25**	25	20,0	6,5	106,5	7,900	1	125
095110	**RJ1A-35**	35	20,0	8,0	106,5	7,600	1	125
095120	**RJ1A-50***	50	20,0	9,0	106,5	7,160	1	125
095130	**RJ1A-70**	70	20,0	11,0	106,5	7,000	1	125
095140	**RJ1A-95***	95	20,0	12,5	106,5	5,700	1	125
095150	**RJ2A-120**	120	25,0	13,7	133,0	13,000	1	90
095160	**RJ2A-150***	150	25,0	15,5	133,0	11,300	1	60
095170	**RJ4A-185**	185	32,0	17,0	143,5	22,000	1	50
095180	**RJ4A-240***	240	32,0	19,5	143,5	19,000	1	50
095190	**RJ5A-300**	300	40,0	23,3	218,0	48,000	1	15
095200	**RJ5A-400***	400	40,0	26,0	218,0	43,000	1	15

* Para otras medidas consultar.